

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

САДОВІ ТРАКТОРИ ІЗ ЗАДНІМ ВИКИДОМ

ЕФЕКТИВНІШЕ КОСІННЯ ЗАВДЯКИ ТЕХНОЛОГІЇ MAXAIRFLOW

✓ Дуже високий, дуже великий – це також є основою технології MaxAirflow в наших тракторах-газонокосарках. Завдяки високому розташуванню полотна ножів трава відчуває сильний підйом в напрямку розвантажувального жолоба, який був розроблений надзвичайно великим, щоб забезпечити максимально можливий потік повітря в травозбирач, розташований за ним.

✓ У такий спосіб, на противагу стандартному садовому мінітрактору, зрізана трава не потрапляє низом у травозбирач, а викидається по крутішій траєкторії. Тому травозбирач ефективно заповнюється ззаду, не забуваючи викидний канал. Це дозволяє збільшити тривалість циклів косіння і скоротити витрати часу на очищення травозбирача.



solo[®]
by AL-KO

MAX AIRFLOW
technology



АРТИКУЛ	127 687	127 688	127 689	127 692	127 725	127 726
Модель	T 15-93.3 HD-A	T 15-103.3 HD-A	T 13-93.3 HD	T 22-103.3 HD-A V2	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2
Робоча ширина	93 см (2 ножі)	103 см (2 ножі)	93 см (2 ножі)	103 см (2 ножі)	93 см (2 ножі)	103 см (2 ножі)
Площа косіння	до 6000 м ²	до 7000 м ²	до 6000 м ²	до 8000 м ²	до 6000 м ²	до 7000 м ²
Двигун	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450	B&S 3130 Powerbuilt	AL-KO Pro 700	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 600 V2
Потужність	452 см ³ , 7.7 кВт, 2600 об./хв.	452 см ³ , 7.5 кВт, 2450 об./хв.	344 см ³ , 6.3 кВт, 2600 об./хв.	708 см ³ , 12.2 кВт, 2450 об./хв.	586 см ³ , 9.4 кВт, 2600 об./хв.	586 см ³ , 9.0 кВт, 2450 об./хв.
Кількість циліндрів	1 циліндр	1 циліндр	1 циліндр	2 циліндри	2 циліндри	2 циліндри
Привод	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)
Макс. швидкість	9 км/год.	9 км/год.	9 км/год.	9 км/год.	9 км/год.	9 км/год.
Об'єм травозбирача / матеріал	250 л / тканина, зі знімною кришкою	250 л / тканина, зі знімною кришкою	250 л / тканина, зі знімною кришкою	250 л / тканина, зі знімною кришкою	250 л / тканина, зі знімною кришкою	250 л / тканина, зі знімною кришкою
Випорожнення травозбирника	Телескопічний важіль	Телескопічний важіль	Телескопічний важіль	Телескопічний важіль	Телескопічний важіль	Телескопічний важіль
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	30-80 мм / централізоване, 6 ступенів	30-80 мм / централізоване, 6 ступенів	30-80 мм / централізоване, 6 ступенів	30-80 мм / централізоване, 6 ступенів	30-80 мм / централізоване, 6 ступенів	30-80 мм / централізоване, 6 ступенів
Муфта ножа	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна
Колеса передні / задні (дюйми)	15" × 6.0" / 18" × 8.5"	15" × 6.0" / 18" × 8.5"	15" × 6.0" / 18" × 8.5"	15" × 6.0" / 18" × 8.5"	15" × 6.0" / 18" × 8.5"	15" × 6.0" / 18" × 8.5"
Функція мульчування	опція	опція	опція	опція	опція	опція
Бампер	опція	опція	опція	опція	опція	опція
Світлодіодна фара	опція	опція	опція	✓	✓	✓
Довжина × ширина × висота	239 см / 102 см / 114 см	239 см / 110 см / 114 см	239 см / 102 см / 114 см	239 см / 110 см / 114 см	239 см / 102 см / 114 см	239 см / 110 см / 114 см

AL-KO - GARDEN.COM.UA