



БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ



ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ЗРІЗУ

✓ Завдяки зручному централізованому регулюванню висоти зрізу можна швидко встановити потрібну висоту зрізу. Так створюється ідеальний газон!



ІНДИКАТОР РІВНЯ ЗАПОВНЕННЯ

✓ Показує, коли травозбирач заповнений і готовий до спорожнення, запобігаючи потраплянню скошеної трави на газон.



ШВИДКОДІЮЧИЙ ЗАТІСКНИЙ ПРИСТРІЙ

✓ Для швидкого складання рукоятки без інструментів, компактного зберігання та транспортування.



РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ РУКОЯТКИ

✓ 3-ступінчасте регулювання рукоятки за висотою



МОДЕЛЬ	4.16 P-D	4.26 P-D	4.66 P-D
Артикул	114 119	114 120	114 121
Ширина зрізу	41 см	41 см	46 см
Для газонів площею до	600 м ²	800 м ²	1200 м ²
Двигун	AL-KO tech 3000	AL-KO tech 5000	AL-KO tech 5000
Потужність	79.8 см ³ / 1.2 кВт / 3000 об/хв	131 см ³ / 1.9 кВт / 2800 об/хв	131 см ³ / 1.9 кВт / 2800 об/хв
Колісний привод	–	–	–
Діаметр коліс передніх / задніх	150 мм / 200 мм	150 мм / 200 мм	180 мм / 255 мм
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	25-75 мм / централізоване, 7 ступенів	25-75 мм / централізоване, 7 ступенів	25-75 мм / централізоване, 7 ступенів
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	50 л / тканина, зі знімною кришкою	50 л / тканина, зі знімною кришкою	65 л / тканина, зі знімною кришкою
Функція	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Функція мульчування	✓	✓	✓
Бічний викид	–	–	✓
Приблизна вага	20,5 кг	23 кг	23,5 кг

ОГЛЯД ХАРАКТЕРИСТИК

Тканинний травозбирач об'ємом 50 л із жорсткою кришкою	Тканинний травозбирач об'ємом 50 л із жорсткою кришкою	Тканинний травозбирач об'ємом 50 л із жорсткою кришкою
Колеса на подвійних кулькових підшипниках	Колеса на подвійних кулькових підшипниках	Колеса на подвійних кулькових підшипниках
Міцний і довговічний сталевий корпус	Міцний і довговічний сталевий корпус	Міцний і довговічний сталевий корпус
Ергономічна складана рукоятка з регулюванням висоти	Ергономічна складана рукоятка з регулюванням висоти	Ергономічна складана рукоятка з регулюванням висоти



МОДЕЛЬ	4.66 SP-D	5.16 SP-D
Артикул	114 122	114 123
Ширина зрізу	46 см	51 см
Для газонів площею до	1400 м ²	1800 м ²
Двигун	AL-KO tech 6500	AL-KO tech 7500
Потужність	149 см ³ / 2.4 кВт / 2800 об/хв	171 см ³ / 2.6 кВт / 2800 об/хв
Колісний привод	✓	✓
Діаметр коліс передніх / задніх	180 мм / 255 мм	180 мм / 255 мм
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	25-75 мм / централізоване, 7 ступенів	25-75 мм / централізоване, 7 ступенів
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	65 л / тканина, зі знімною кришкою	65 л / тканина, зі знімною кришкою
Функція	4INONE function	4INONE function
Функція мульчування	✓	✓
Бічний викид	✓	✓
Приблизна вага	25,8 кг	26,8 кг

ОГЛЯД ХАРАКТЕРИСТИК

Економний привод задніх коліс	Економний привод задніх коліс
Колеса на подвійних кулькових підшипниках	Колеса на подвійних кулькових підшипниках
Міцний і довговічний сталевий корпус	Міцний і довговічний сталевий корпус
Ергономічна складана рукоятка з регулюванням висоти	Ергономічна складана рукоятка з регулюванням висоти