



БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ

МАКСИМАЛЬНА ГНУЧКІСТЬ

✓ Окрім косіння та збирання, усі бензинові газонокосарки solo® by AL-KO здатні доглядати за газоном екологічно, використовуючи функцію мульчування. Вони використовують дрібно нарізану скошену траву як органічне добриво. Додатковий бічний викид у деяких моделях забезпечує максимальну гнучкість. Це дає можливість особливо швидко скошувати великі площі та приборкувати високу траву без частого випорожнення.



ВАШІ ПЕРЕВАГИ

- ✓ Система Quick-Start-System (QSS) для швидкого і простого запуску
- ✓ Централізоване регулювання висоти зрізу
- ✓ Індикатор рівня заповнення травозбірника
- ✓ Екологічний догляд за газоном завдяки функції мульчування



МОДЕЛЬ	4216 P-A	4216 SP-A	4716 P-A
Артикул	127 813	127 814	127 815
Ширина зрізу	41 см	41 см	46 см
Для газонів площею до	800 м ²	1200 м ²	1300 м ²
Двигун	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Потужність	123 см ³ / 1.9 кВт / 2800 об/хв	123 см ³ / 1.9 кВт / 2800 об/хв	123 см ³ / 1.9 кВт / 2800 об/хв
Колісний привод	–	✓	–
Діаметр коліс передніх / задніх	150 мм / 200 мм	150 мм / 200 мм	180 мм / 255 мм
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	25–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте	25-75 мм / централізоване, 7 ступенів	25-75 мм / централізоване, 7 ступенів
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	50 л, тканина / знімна кришка	50 л / тканина, зі знімною кришкою	65 л / тканина, зі знімною кришкою
Функція	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Функція мульчування	✓	✓	✓
Бічний викид	–	–	✓
Приблизна вага	21 кг	23,2 кг	24 кг

Колеса на подвійних кулькових підшипниках	Колеса на подвійних кулькових підшипниках, сталевий корпус	Колеса на подвійних кулькових підшипниках, сталевий корпус
Міцний і довговічний сталевий корпус	Швидкозатискні важелі для легкого складання рукоятки	Швидкозатискні важелі для легкого складання рукоятки
Швидкозатискні важелі для зручного складання рукоятки	Система швидкого запуску QSS для миттєвого старту двигуна	Система швидкого запуску QSS для миттєвого старту двигуна
Система швидкого запуску QSS для миттєвого старту двигуна	Привод на задні колеса для комфортної роботи	Привод на задні колеса для комфортної роботи



МОДЕЛЬ	4716 SP-A	5.16 SP-A
Артикул	127 816	127 817
Ширина зрізу	46 см	51 см
Для газонів площею до	1500 м ²	1800 м ²
Двигун	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Потужність	139 см ³ / 2.1 кВт / 2800 об/хв	166 см ³ / 2.6 кВт / 2800 об/хв
Колісний привод	✓	✓
Діаметр коліс передніх / задніх	180 мм / 255 мм	180 мм / 255 мм
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	25-75 мм / централізоване, 7 ступенів	25-75 мм / централізоване, 7 ступенів
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	65 л / тканина, зі знімною кришкою	65 л / тканина, зі знімною кришкою
Функція	4INONE function	4INONE function
Функція мульчування	✓	✓
Бічний викид	✓	✓
Приблизна вага	26,2 кг	28 кг

ОГЛЯД ХАРАКТЕРИСТИК

Колеса на подвійних кулькових підшипниках, сталевий корпус	Колеса на подвійних кулькових підшипниках, сталевий корпус
Швидкозатискні важелі для легкого складання рукоятки	Швидкозатискні важелі для легкого складання рукоятки
Система швидкого запуску QSS для миттєвого старту двигуна	Система швидкого запуску QSS для миттєвого старту двигуна
Привод на задні колеса для комфортної роботи	Привод на задні колеса для комфортної роботи